

TAVOLA DI SINTONIZZAZIONE

LISTINO DEI PREZZI

USD



Sistema e accessori

Altri accessori nell'elenco dei prezzi "ACCESSORI SPECIALI"

Valido: agosto-26





**Kit fai-da-te per
sistemi AKKOtune**

Prezzo *

Code

DIY-1	Kit completo con	AKKOtune compact DIY	\$1'336
	• Modulo BlowBox montato con BlowBox Modulo sensore di pressione Cavo di comando Cavo da 12 V CC Pannello intermedio di montaggio Sospensione con ammortizzatori in gomma Anello in schiuma • Pannello di controllo da montare sul pannello frontale con Recinto del pannello di comando Indicatore di pressione Scheda elettronica Manopola Portafusibile Presa per pedale Pellicola frontale con stampa Cavo di collegamento CC 10 viti di fissaggio • Alimentatore da 12 V per l'alimentazione del sistema alimentatore esterno cavo di alimentazione cavo da 12 V • Istruzioni di montaggio Disegni di esempio Descrizione delle fasi di lavoro 1 copia cartacea 1 copia in testo da tradurre • Manuale d'uso per l'utilizzo del sistema Istruzioni per l'uso 1 copia cartacea 1 copia in testo da tradurre	Generatore eolico con elettronica di controllo inclusa Per la descrizione, vedere DIY-2 Sensore, tubo in silicone, cavo di collegamento, porta esterna Cavo piatto da 30 cm con connettore a 16 poli Cavo a 2 conduttori con connettore con apertura per il passaggio dell'aria nella camera di pressione Schermatura contro il rumore strutturale del ventilatore Guarnizione di tenuta tra BlowBox e fondo intermedio Componente in plastica stampato in 3D in PETG Misuratore a pannello DPM961TG con elementi di comando e collegamento per ON/OFF e intensità del vento con fusibile di precisione 5x20 mm, F6,3 A Presa maschio a 4 poli per pedale opzionale Stampa frontale nella lingua desiderata con presa e spina CC, cavo da 40 cm 3x25 TX10 per pannello di comando 12 V =, 5 A, 60 W, tensione di ingresso 100-240 V ~ 50-60 Hz con spina europea con spina da 5,5 x 2,5 mm Come guida: realizzazione dell'involucro, installazione/collegamento dei componenti sopra indicati, con Struttura di base, strato di copertura per inserti con fori di sfiato Descrizione stampata in tedesco/inglese Tutti i testi in inglese per i programmi di traduzione Funzioni, opzioni Funzioni, opzioni, accessori Descrizione stampata in tedesco/inglese Tutti i testi in inglese per i programmi di traduzione	

Accessori opzionali

per AKKOfune compact DIY (DIY-1)

Code			Prezzo *
DIY-11	Rivestimento in pelle per il piano di lavoro 600 x 380 mm, spessore circa 1,5 mm con nastro biadesivo	da fissare sul piano di lavoro superiore	\$70
DIY-12	Inserti filettati	10 pezzi M6	\$7
DIY-13	Punte Forstner	1 pezzo da 30 mm	\$21
DIY-14	Guida per il voci-soniere con fessure laterali per lo spostamento	guida semplice da utilizzare con inserti filettati M6 400x80x30, dist. fessure: 360 mm	\$35
DIY-15	Dispositivo di fissaggio laterale 2 pezzi, campo di serraggio 150 mm	per il fissaggio di strumenti "tagliati a metà" da utilizzare con inserti filettati M6 da utilizzare con viti a testa a stella M6	\$110
DIY-16	Ponte di collegamento per larg. degli strum. fino a 450 mm	per il fissaggio di strumenti "tagliati a metà" da utilizzare con il dispositivo di fissaggio laterale	\$35
F2	Pedale AKKOfune 2 pedali per l'avvio (PUSH/PULL), 1 per 1 Fussdruck-Taster für STOP Con cavo da 1,5 m e spina a 4 poli per la presa di avviamento a distanza.		\$127

Code

Prezzo *

DIY-2

Kit con

AKKOtune BlowBox DIY

\$650

• BlowBox

con Ventola
con Controllo a microprocessore
con Meccanismo delle valvole
con Servocomando digitale
con Cavo di comando
con Cavo da 12 V CC
con Piastra di base in Makrolon
con 4 paracolpi in gomma, con viti

Ventola radiale per una pressione statica massima di ≤ 10 mbar
Scheda AKKOfixx per il controllo di tutte le funzioni
per il controllo del flusso d'aria: pressione/tiraggio/arresto
per il movimento della valvola
per il collegamento a elementi di comando esterni
per il collegamento all'alimentatore esterno
fondo trasparente, alloggiamento per paracolpi in gomma
per l'isolamento acustico del corpo dall'alloggiamento

• Break-out Board

varie versioni

Scheda con elementi di comando
Selezione da concordare

• Alimentatore da 12 V

per l'alimentazione del sistema
alimentatore esterno
cavo di alimentazione
cavo da 12 V

12 V =, 5 A, 60 W, tensione di ingresso 100-240 V ~ 50-60 Hz
con spina europea
con spina da 5,5 x 2,5 mm

• Sospensione con paracolpi in gomma

con 4 silentblock 20x15 mm M6
con 8 viti M6

Per il fissaggio della piastra di base della BlowBox al
pavimento intermedio con isolamento acustico strutturale

Accessori opzionali

per AKKOtune BlowBox DIY (DIY-2)

X11

Pannello di comando ATmLE 1

\$203

con manopola per l'interruttore on/off e la regolazione dell'intensità del vento
con LED di segnalazione dello stato di funzionamento
con tre pulsanti per il controllo del vento

Dimensioni: A 80 x L 150 x P 60 mm

Sospensione: 2 occhielli sul retro

Collegamenti: BlowBox ATmLE, uscita 12 V CC per AKKOmbat

Peso: 0,15 kg

X12

Pannello di comando ATmLE 2

\$459

con manopola dotata di interruttore on/off e per la regolazione dell'intensità del vento
con indicazione della pressione atmosferica su un ampio display
con tre pulsanti per il controllo del vento

con tubo della pressione di circa 150 cm, trasparente da 4 mm, raccordo per tubo

Dimensioni: A 80 x L 150 x P 60 mm

Sospensione: 2 occhielli sul retro

Collegamenti: BlowBox ATmLE, tubo flessibile per la misurazione della pressione

Peso: 0,24 kg

BOB3

Break-Out-Board in alloggiamento

\$99

Unità di comando per la BlowBox, L100 x P84 x A42 mm

con Presa per cavo di comando

Cavo piatto

con Presa per cavo 12 V CC

Cavo a 2 fili per la BlowBox

con Presa per alimentatore

con Interruttore ON/OFF e inversione

con Pulsanti PRESSIONE, TRAZIONE, STOP e arresto temporaneo



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Coordinate bancarie

CHF	Aargauische Kantonalbank	Robert Thielmann
	IBAN:	CH61 0076 1016 1227 6945 5
	BIC:	KBAGCH22
USD	WISE	Robert Ernst Ludwig Thielmann
	IBAN:	GB72 TRWI 6084 6426 5569 79
	BIC:	TRWIGB2LXXX
EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
	IBAN:	DE22 2004 1155 0419 3348 00
	BIC:	COBADEHD055