

MESA DE AFINACIÓN

LISTA DE PRECIOS

EUR

AKKO^{V5}
compact **tune**



Sistema y Accesorios

Más accesorios en la lista de precios ACCESORIOS ESPECIALES

Válido: jan.25

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service



**Tabla de Sintonización
Versión 5.0**

Precio *

Code

X1 **AKKOfune compact Version 5** 2'300.00 €

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

- con flujo de aire controlado electrónicamente
- con indicador electrónico de presión
- con conmutación electrónica rápida PUSH / PULL
- con placa de cubierta revestida de cuero y 9x M6 insertos roscados para la fijación de accesorios
- con insertos de orificios de soplado intercambiables
- con opción de arranque remoto

X2 **AKKOfune compact V5 USB** con microfonos integrados 2'610.00 €

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

además de X1

- con micrófono en el espiráculo
- con micrófono de cuello de cisne
- con interruptor de selección de micrófono y salida USB para visualizar el sonido

X2.1 **AKKOfune compact V5 AIO1** ATc All-In-One1 2'740.00 €

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

además de X2

- con afinador cromático integrado para visualización de sonido integrada
- con conmutación del visualizador de tonos interno al visualizador de tonos USB
- con pedal de presión de aire opcional para controlar la fuerza del viento

X2.2 **AKKOfune compact V5 AIO2** ATc All-In-One2 2'850.00 €

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

además de X2

- con afinador cromático KORG OT-120
- con soporte para KORG OT-120
- con cable Interlink para transmitir las señales del micrófono y fuente de alimentación
- con conmutación de pantalla de sonido OT-120 a pantalla de sonido USB
- con pedal de presión de aire opcional para controlar la fuerza del viento

Dimensiones:	An 600 x Pr 380 x Al 193 mm
Dimensiones del embalaje	An 775 x Pr 575 x Al 375 mm
Peso excl. Accesorios:	aprox. 14 kg
Ruido mínimo / máximo:	<2dB/<10dB sobre el ruido ambiental
Potencia/presión del aire producido:	1280 Pa máx. presión estática
Rango de presión utilizable:	aprox. 0,2 - 9,9 mbar
Fuente de alimentación:	ext. Alimentación 12V DC, 6000 mA

sujeto a cambios técnicos sin previo aviso

todos los precios netos excl. IVA y EWX *

AKKOfune compact V5

Accesorios incluidos en la compra estándar (base)

- 5 Insertos de boca, redondos 8, 14, 50 mm, agujero ranurado 8x35 mm, cuadrado 10x10 mm
- 1 Guía de sonda, simple
- 2 Dispositivo de sujeción lateral para fijar instrumentos
- 2 Tornillos de estrella M6 para la fijación de accesorios
- 1 Puente de sujeción para fijar instrumentos «partidos por la mitad
- 1 Fuente de alimentación externa, 12V 6000mA con cable de red e interruptor
- 1 Alfombrilla niveladora de espuma
- 1 Manual de instrucciones

Accesorios para uso con el AKKOfune compact

Precio *

Code

D1	Placa adicional para el orificio de soplado según especificaciones del cliente por ejemplo, diferentes espiráculos con diversos tamaños	52 €
D2	Alfombrilla de espuma de ecualización adicional Para corregir irregularidades (fuelles) al dividir el instrumento en el banco	17 €
D3	Funda de recambio para AKKOfune compact en el banco cuero negro resistente agujeros y cortes realizados, suministrado con cinta adhesiva con instrucciones de aplicación	105 €
D4	Soporte de fijación para Bandoneón barras extralargas de fijación	95 €
D5	Guía para bloque de voz con fijación móvil incl. juego de accesorios	199 €
D6	« Cuello de cisne, largo con base de montaje incl. 1 pinza de micrófono	109 €
F1	AKKOfune Interruptor de pedal 1 pedal de parada momentánea con cable de 1,5 mm y conector de 3,5 mm para toma de arranque a distancia	45 €
F2	Interruptor de pie AKKOfune 2 pedales para arranque PUSH / PUL 1 pedal para STOP con cable de 1,5 mm y conector de 3,5 mm para toma de arranque a distancia	109 €
F3	Pedal AKKOfune ATc Speed Pedal oscilante para ajustar la presión del aire para uso con el AKKOfune compact V5 con potenciómetro para reducir la presión máxima con 1 cable 1,5 m	119 €
K120	KORG OT-120 Orchestral Chromatic Tuner Sintonizador de uso independiente con pantalla de aguja retroiluminada Para insertar en el soporte del ATc AIO2 Tras la conexión al ATc AIO2 con el cable de interconexión, la tensión se suministra a través de éste y las señales de micrófono de la mesa de sintonización se transmiten al OT-120. Se suministra con bolsa y manual de instrucciones.	



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suiza

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Cuentas bancarias

CHF Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service
IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1
BIC: KBAGCH22

EUR comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann
IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
BIC: COBADEHD055