# MESA DE AFINACIÓN

# LISTA DE PRECIOS





Sistema y Accesorios Más accesorios en la lista de precios ACCESORIOS ESPECIALES

Thielmann Service

Válido: jan.25



Precio \*

#### Code

#### AKKOtune compact Version 5 X1

\$2'396

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

- con flujo de aire controlado electrónicamente
- con indicador electrónico de presión
- · con conmutación electrónica rápida PUSH / PULL
- con placa de cubierta revestida de cuero y 9x M6 insertos roscados para la fijación de accesorios
- con insertos de orificios de soplado intercambiables
- con opción de arranque remoto

#### **AKKOtune compact V5 USB** com microfones integrados X2

\$2'719

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

#### además de X1

- con micrófono en el espiráculo
- con micrófono de cuello de cisne
- con interruptor de selección de micrófono y salida USB para visualizar el sonido

## X2.1 AKKOtune compact V5 AlO1

ATc All-In-One1

\$2'854

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

#### además de X2

- · con afinador cromático integrado para visualización de sonido integrada
- con conmutación del visualizador de tonos interno al visualizador de tonos USB
- con pedal de presión de aire opcional para controlar la fuerza del viento

#### X2.2 AKKOtune compact V5 AlO2 ATc All-In-One2

\$2'969

Mesa de afinación para instrumentos de lengüeta

#### además de X2

- con afinador cromático KORG OT-120
- con soporte para KORG OT-120
- con cable Interlink para transmitir las señales del micrófono y fuente de alimentación
- con conmutación de pantalla de sonido OT-120 a pantalla de sonido USB
- con pedal de presión de aire opcional para controlar la fuerza del viento

Dimensiones: An 600 x Pr 380 x Al 193 mm Dimensiones del embalaje An 775 x Pr 575 x Al 375 mm

Peso excl. Accesorios: aprox. 14 kg

Ruido mínimo / máximo: <2dB/<10dB sobre el ruido ambiental

Potencia/presión del aire producido 1280 Pa máx. presión estática

Rango de presión utilizable: aprox. 0,2 - 9,9 mbar

Fuente de alimentación: ext. Alimentación 12V DC, 6000 mA

# AKKOtune compact V5

# Accesorios incluidos en la compra estándar (base)

- 5 Insertos de boca, redondos 8, 14, 50 mm, agujero ranurado 8x35 mm, cuadrado 10x10 mm
- 1 Guía de sonda, simple
- 2 Dispositivo de sujeción lateral para fijar instrumentos
- 2 Tornillos de estrella M6 para la fijación de accesorios
- 1 Puente de sujeción para fijar instrumentos «partidos por la mitad
- 1 Fuente de alimentación externa, 12V 6000mA con cable de red e interruptor
- 1 Alfombrilla niveladora de espuma
- 1 Manual de instrucciones

Accesorios para uso con el AKKOtune compact Precio			
<i>Code</i> D1	Placa adicional para el orificio de soplado según especificaciones del cliente por ejemplo, diferentes espiráculos con diversos tamaños		\$54
D2	Alfombrilla de espuma de ecualización adicional Para corregir irregularidades (fuelles) al dividir el instrumento en el banco		\$18
D3	Funda de recambio para AKKOtune compact en el banco cuero negro resistente agujeros y cortes realizados, suministrado con cinta adhesiva con instrucciones de aplicación		\$109
D4	Soporte de fijación barras extralargas de fijación	para Bandoneón	\$99
D5	<b>Guía para bloque de voz</b> incl. juego de accesorios	con fijación móvil	\$207
D6	« Cuello de cisne, largo incl. 1 pinza de micrófono	con base de montaje	\$114
F1	<b>AKKOtune Interruptor de pedal</b> 1 pedal de parada momentánea con cable de 1,5 mm y conector de 3,5 mm para toma de arranque a distancia		\$47
F2	Interruptor de pie AKKOtune 2 pedales para arranque PUSH / PUL 1 pedal para STOP con cable de 1,5 mm y conector de 3,5 mm para toma de arranque a distancia		\$114
F3	<b>Pedal AKKOtune ATc Speed</b> Pedal oscilante para ajustar la presión del aire para uso con el AKKOtune compact V5 con potenciómetro para reducir la presión máxima con 1 cable 1,5 m		\$124
K120	KORG OT-120 Orchestral Chromatic Tuner Sintonizador de uso independiente con pantalla de aguja retroiluminada Para insertar en el soporte del ATc AIO2 Tras la conexión al ATc AIO2 con el cable de interconexión, la tensión se suministra a través de éste y las señales de micrófono de la mesa de sintonización se transmiten al OT-120. Se suministra con bolsa y manual de instrucciones.		



Robert Thielmann Sagigut 9 5036 Oberentfelden Suiza

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04 Mob.CH +41 76 470 25 65 Mob.DE +49 159 02 7979 02 eMail akkofixx@akkofixx.com web www.akkofixx.com

### Cuentas bancarias

CHF Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service

IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1

BIC: KBAGCH22

**EUR** comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann

IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00

**BIC: COBADEHD055**