

# TAVOLA DI SINTONIZZAZIONE

## LISTINO DEI PREZZI

EUR

**AKKO**<sup>V5</sup>  
*compact* **tune**



Sistema e accessori

Altri accessori nel listino prezzi ACCESSORI SPECIALI

Válido: jan.25

**AKKO**  
Thielmann **fixx**  
Akkordeon - Service



## TAVOLA DI SINTONIZZAZIONE Versione 5.0

Precio \*

### Code

X1 **AKKOfune compact Version 5** 2'300.00 €

Tavola d'intonazione per strumenti ad ancia

- con flusso d'aria controllato elettronicamente
- con indicatore di pressione elettronico
- con commutazione rapida elettronica PUSH / PULL
- con piastra di copertura rivestita in pelle e
- 9x inserti filettati M6 per il fissaggio di accessori
- con inserti intercambiabili per i fori di soffiaggio
- con opzione di avviamento a distanza

X2 **AKKOfune compact V5 USB** con microfoni integrati 2'610.00 €

Tavola d'intonazione per strumenti ad ancia

**oltre che a X1**

- con microfono a spirale
- con microfono a collo d'oca
- con interruttore di selezione del microfono e uscita USB per la visualizzazione del suono

X2.1 **AKKOfune compact V5 AIO1** ATc All-In-One1 2'740.00 €

Tavola d'intonazione per strumenti ad ancia

**oltre che a X2**

- con accordatore cromatico integrato per la visualizzazione integrata del suono
- con commutazione dal display dei toni interno al display dei toni USB
- con pedale di pressione dell'aria opzionale per il controllo dell'intensità del vento

X2.2 **AKKOfune compact V5 AIO2** ATc All-In-One2 2'850.00 €

Tavola d'intonazione per strumenti ad ancia

**oltre che a X2**

- con accordatore cromatico KORG OT-120
- con supporto KORG OT-120
- con cavo Interlink per la trasmissione dei segnali del microfono e dell'alimentatore
- con commutazione del display sonoro OT-120 in display sonoro USB
- con pedale di pressione dell'aria opzionale per il controllo della forza del vento

Dimensioni:	L 600 x P 380 x H 193 mm
Dimensioni dell'imballaggio	L 775 x P 575 x H 375 mm
Peso senza accessori:	aprox. 14 kg
Rumore minimo/massimo:	<2dB/<10dB rispetto al rumore ambientale
Potenza/pressione dell'aria prodott	1280 Pa pressione statica massima
Campo di pressione utilizzabile:	circa 0,2 - 9,9 mbar
Alimentazione:	esterno. Alimentazione 12V DC, 6000 mA

soggetto a modifiche tecniche senza preavviso

tutti i prezzi netti, IVA e EWX esclusi \*

## **AKKOfune compact V5**

### **Accessori inclusi nell'acquisto standard (base)**

- 5 Inserti a bocca, tondi 8, 14, 50 mm, foro asolato 8x35 mm, quadrato 10x10 mm
- 1 Guida della sonda, singola
- 2 Dispositivo di bloccaggio laterale per il fissaggio dello strumento
- 2 Viti a croce M6 per il fissaggio degli accessori
- 1 Ponticello di fissaggio per strumenti "divisi a metà".
- 1 Alimentatore esterno, 12V 6000mA con cavo di alimentazione e interruttore
- 1 Tappetino di livellamento in schiuma
- 1 Manuale di istruzioni

### **Accessori per l'utilizzo di AKKOfune compact**

**Precio \***

#### **Code**

D1	<b>Piastra aggiuntiva per il foro di soffiaggio secondo le specifiche del cliente</b> Ad esempio, diversi fori di soffiaggio con varie dimensioni	52 €
D2	<b>Tappetini di equalizzazione aggiuntivi in schiuma</b> Per correggere le irregolarità (soffietti) quando si divide lo strumento sul banco	17 €
D3	<b>Custodia di ricambio per AKKOfune compact da banco</b> robusta pelle nera fori e ritagli, forniti con nastro adesivo con istruzioni per l'applicazione	105 €
D4	<b>Staffa di fissaggio</b> para Bandoneón aste di fissaggio extra-lunghe	95 €
D5	<b>Guida al blocco vocale</b> con fissaggio mobile incluso set di accessori	199 €
D6	<b>"Collo d'oca", lungo</b> con base di fissaggio incl. 1 clip per microfono	109 €
F1	<b>AKKOfune Interruttore a pedale</b> 1 pedale di arresto momentaneo con cavo da 1,5 mm e spina jack da 3,5 mm per presa di avviamento a distanza	45 €
F2	<b>Interruptor de pie AKKOfune</b> 2 pedales para arranque PUSH / PUL 1 pedal para STOP con cable de 1,5 mm y conector de 3,5 mm para toma de arranque a distancia	109 €
F3	<b>Pedale AKKOfune ATc Speed</b> Pedale oscillante per la regolazione della pressione d da utilizzare con AKKOfune compact V5 con potenziometro per ridurre la pressione massima con 1 cavo da 1,5 m	119 €
K120	<b>KORG OT-120</b> Orchestral Chromatic Tuner Sintonizzatore stand-alone con display a lancetta retroilluminato Da inserire nel supporto dell'ATc AIO2 Dopo il collegamento all'ATc AIO2 con il cavo di interconnessione e i segnali microfonici del tavolo di sintonia vengono trasmessi all'OT-120. Fornito con borsa e manuale di istruzioni.	



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Suiza

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail [akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)  
web [www.akkofixx.com](http://www.akkofixx.com)

Conto corrente bancario

**CHF** Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service  
IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1  
BIC: KBAGCH22

**EUR** comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann  
IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00  
BIC: COBADEHD055