

Stimmtisch

Preisliste

EUR

AKKO tune Bandoneon



Stimmtisch für Bandoneon

Gültig ab: Jan 25

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service

Code **ATB - AKKÖtune Bandoneon**

Preis EUR *

Stimmtisch für Bandoneon

Das Stimmen eines Bandoneons stellt ein paar Herausforderungen dar:

1. Mehrere Zungen sind auf größeren Stimmlatten zusammengefaßt
2. Oft kann man keine Stimmstöcke oder Stimmlatten entnehmen
3. Stimmstöcke und Stimmlatten sind auf einem Montierboden angebracht
4. Ein vom Balg getrennter Montierboden kann nicht angeblasen werden
5. Das Anblasen mit dem Balg erfolgt mit unregelmäßigem Druck
6. Das Anblasen mit dem Balg hat ein begrenztes Luftvolumen
7. Die Luftdruckerzeugung von Hand ist körperlich anstrengend

ATB bietet folgende Vorteile:

- Gleichmäßiger einstellbarer Luftdruck mit unbegrenztem Volumen beim Stimmen
- Anzeige des Drucks für Blasluft und Saugluft (Druck u. Zug)
- Anzeige der Stimmung einzelner Zungen
- Anzeige der Stimmung mehrerer Zungen bei externer Analyse via USB-Anschluß
- Optionale Möglichkeit einzelne Stimmlatten und Stimmstöcke zu messen
- Körperliche Belastung sehr reduziert

ATB - AKKÖtune Bandoneon

2'100

ATB besteht aus:

Grundgerät

- mit Resonanzvolumen und Bodenkammer
- mit BlowBox in der Bodenkammer
- mit Basisrahmen mit 8 geschalteten Elektromagneten
- mit umlaufender Dichtung als Auflage für den Wenderahmen
- mit einem internen und einem anschraubbaren externen Mikrofon
- mit Material zur Dämpfung der Gebläsegeräusche

Wenderahmen

- mit 8 Stahlscheiben als Gegenstück zu den Elektromagneten
- mit innen umlaufender Aluleiste zur Auflage des Adapterrahmens

Adapterrahmen 320x320mm, 6mm Sperrholz

- mit Ausschnitt für die Aufnahme eines Montierbodens (4 Stück)
(die Ausschnitte sind vom Anwender entsprechend der Größe des Montierbodens selbst herzustellen, max 300x300mm)
- mit 30 Klammern zur Befestigung von Montierboden am Adapterrahmen und von Adapterrahmen am Wenderahmen (inkl. Bohrlehre)
- mit Knopf-Niederhalter zum Feststellen von Knöpfen beim Umdrehen des Wenderahmens (inkl. Bohrlehre)

Bedienfeld

- mit Einschaltknopf und Druckeinstellung
- mit Anzeige für Über- und Unterdruck (Druck/Zug)
- mit Drucktastern für Start Druck/Zug und Stop sowie Kurzstopp
- mit Anschluß für optionalen Fusstaster (Druck/Zug/Stop)
- mit Mikrofon-Auswahlschalter (intern/extern/kombiniert)
- mit Mikrofonpegel-Reglern
- mit Umschaltung der Mikrofone auf ChromaticTuner oder USB-Anschluss

Netzteil

- 12V DC Netzteil mit Weitbereichs-Eingangsspannung

OPTIONEN

Einsätze für den Wenderahmen

- mit Stimmlattenhalter zum Stimmen einzelner Zungen einer Stimmlatte 399
- mit Blasloch und Führungsschiene zum Stimmen eines Stimmstocks 79



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Schweiz

UID-Reg.:

CHE-155-382.728

Tel.

Mob.CH +41 62 723 38 04

Mob.DE +41 76 470 25 65

eMail +49 159 02 7979 02

web akkofixx@akkofixx.com

www.akkofixx.com

Bankverbindungen

CHF /	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service
USD		IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1
		BIC: KBAGCH22

EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
		IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
		BIC: COBADEHD055