

# TABLA DE SINTONIZACIÓN

## LISTA DE PRECIOS

EUR

# AKKO tune Bandoneon



Afinador de bandoneón

Code **ATB - AKKÖtune Bandoneon** Precio EUR \*

## Dispositivo de afinación para bandoneón

Afinar un bandoneón presenta algunos retos:

1. Varias lengüetas se combinan en peines más grandes
2. A menudo no es posible retirar los torres o las peines
3. Los torres y las peines se fijan a una mesa
4. Una mesa que está separada del fuelle no puede ser soplada
5. El soplado con el fuelle se realiza con una presión irregular
6. El soplado con el fuelle tiene un volumen de aire limitado
7. Generar presión de aire a mano es físicamente agotador

### **ATB ofrece las siguientes prestaciones:**

Presión de aire uniforme y ajustable con volumen ilimitado al afinar  
Visualización de la presión del aire de soplado y del aire de aspiración (PUSH y PULL)  
Visualización de la afinación de lengüetas individuales  
Visualización de la afinación de varias lengüetas con análisis externo mediante conexión USB  
Posibilidad opcional de medir lengüetas individuales y torres  
Gran reducción del esfuerzo físico

**ATB - AKKÖtune Bandoneon** 2'100

### **ATB se compone de:**

#### Aparato básico

con volumen de resonancia y cámara inferior  
con BlowBox en la cámara inferior  
con bastidor de base con 8 electroimanes conmutados  
con junta perimetral como soporte para el marco giratorio  
con un micrófono interno y otro externo atornillable  
con material para amortiguar el ruido del soplador

#### Marco Giratorio

con 8 discos de acero como contrapartida a los electroimanes  
con una tira de aluminio que rodea el interior para sostener el marco adaptador

#### Marco Adaptador 320x320mm, 6mm contrachapado

con recorte para alojar una mesa (4 piezas)  
(los recortes deben ser realizados por el usuario en función del tamaño de las mesas, máx. 300x300mm)  
con 30 abrazaderas para fijar la mesa al marco adaptador y bastidor adaptador en el bastidor giratorio (incl. plantilla para taladrar)  
Con dispositivo de sujeción de botones para mantenerlos en su sitio al girar el bastidor giratorio (incl. plantilla de taladrado)

#### Panel de Control

con botón de encendido y ajuste de la presión  
con indicador de presión positiva y negativa (push/pull)  
con pulsadores de arranque, tracción y parada, así como de parada de temperatura  
con conexión para interruptor de pedal opcional (pulsar/tirar/parar)  
con interruptor de selección de micrófono (interno/externo/combinado)  
con controles de nivel de micrófono  
con conmutación de micrófono a ChromaticTuner o conexión USB

#### Unidad de alimentación

Fuente de alimentación de 12 V CC con entrada de tensión de amplio rango

### **OPCIONES**

#### Insertos para el marco giratorio

con portacañas para afinar lengüetas individuales 399  
con orificio de soplado y carril guía para torres de afinación 79



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Suiza

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail [akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)  
web [www.akkofixx.com](http://www.akkofixx.com)

Cuentas bancarias

<b>CHF /</b>	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service
<b>USD</b>		IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1
		BIC: KBAGCH22
<b>EUR</b>	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
		IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
		BIC: COBADEHD055