

TABLA DE SINTONIZACIÓN

LISTA DE PRECIOS

EUR

AKKO tune Bandoneon



Afinador de bandoneón

Code **ATB - AKKÖtune Bandoneon** Precio USD *

Dispositivo de afinación para bandoneón

Afinar un bandoneón presenta algunos retos:

1. Varias lengüetas se combinan en peines más grandes
2. A menudo no es posible retirar los torres o las peines
3. Los torres y las peines se fijan a una mesa
4. Una mesa que está separada del fuelle no puede ser soplada
5. El soplado con el fuelle se realiza con una presión irregular
6. El soplado con el fuelle tiene un volumen de aire limitado
7. Generar presión de aire a mano es físicamente agotador

ATB ofrece las siguientes prestaciones:

Presión de aire uniforme y ajustable con volumen ilimitado al afinar
Visualización de la presión del aire de soplado y del aire de aspiración (PUSH y PULL)
Visualización de la afinación de lengüetas individuales
Visualización de la afinación de varias lengüetas con análisis externo mediante conexión USB
Posibilidad opcional de medir lengüetas individuales y torres
Gran reducción del esfuerzo físico

ATB - AKKÖtune Bandoneon 2'310

ATB se compone de:

Aparato básico

con volumen de resonancia y cámara inferior
con BlowBox en la cámara inferior
con bastidor de base con 8 electroimanes conmutados
con junta perimetral como soporte para el marco giratorio
con un micrófono interno y otro externo atornillable
con material para amortiguar el ruido del soplador

Marco Giratorio

con 8 discos de acero como contrapartida a los electroimanes
con una tira de aluminio que rodea el interior para sostener el marco adaptador

Marco Adaptador 320x320mm, 6mm contrachapado

con recorte para alojar una mesa (4 piezas)
(los recortes deben ser realizados por el usuario en función del tamaño de las mesas, máx. 300x300mm)
con 30 abrazaderas para fijar la mesa al marco adaptador y bastidor adaptador en el bastidor giratorio (incl. plantilla para taladrar)
Con dispositivo de sujeción de botones para mantenerlos en su sitio al girar el bastidor giratorio (incl. plantilla de taladrado)

Panel de Control

con botón de encendido y ajuste de la presión
con indicador de presión positiva y negativa (push/pull)
con pulsadores de arranque, tracción y parada, así como de parada de temperatura
con conexión para interruptor de pedal opcional (pulsar/tirar/parar)
con interruptor de selección de micrófono (interno/externo/combinado)
con controles de nivel de micrófono
con conmutación de micrófono a ChromaticTuner o conexión USB

Unidad de alimentación

Fuente de alimentación de 12 V CC con entrada de tensión de amplio rango

OPCIONES

Insertos para el marco giratorio

con portacañas para afinar lengüetas individuales 439
con orificio de soplado y carril guía para torres de afinación 87



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suiza

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Cuentas bancarias

CHF /	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service
USD		IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1
		BIC: KBAGCH22
EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
		IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
		BIC: COBADEHD055